TEMAK
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

WATER VALUE AMBASSADOR
• ATHENS 1980 •

Επεξεργασία Νερού | Οικιακές Συσκευές | HOME RO-UV / 6S

HOME – RO – UV / 6S

Σύστημα Αντίστροφης Ώσμωσης Παραγωγής Πόσιμου Νερού 6 ΣΤΑΔΙΩΝ

Δυναμικότητα 60-400 lt / ημέρα

Ιδανικό για	Τοποθετείται
• Κατοικίες	• Κάτω από τον νεροχύτη
• Εστιατόρια	• Σε κάθε άλλο πρόσφορο σημείο
• Εργαστήρια	
• Σχολεία	
• Κυλικεία	
• Σε κάθε πόλη ή χωριό	

Αποτελείται από

- Πρόφιλτρο πολυπροπυλενίου 10" 5μm
- Φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10"
- Φίλτρο κυτταρίνης άνθρακα 10"
- Αντίστροφη ώσμωση
- Δοχείο αποθήκευσης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα μετακατεργασίας
- Σύστημα μίξης και ρύθμισης του τελικά παραγόμενου νερού
- Συσκευή απολύμανσης με UV
- Διακόπτη ροής
- Μετασχηματιστή
- Βρύση
- Εξαρτήματα σύνδεσης
- Κλειδί φίλτρων

Εγκατάσταση

Είναι απλή και γίνεται από το χρήστη ή έναν υδραυλικό εύκολα και γρήγορα, σύμφωνα με οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή.

Λειτουργία

Λειτουργεί μόνη της χωρίς παρακολούθηση και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις από το χρήστη

Χρησιμότητα

- Αφαιρεί από το νερό άλατα, μικροοργανισμούς, μικρόβια, οργανικές ουσίες, οσμές, χλώριο, σωματίδια, νιτρικά, αμμωνιακά, και άλλα επιβλαβή στοιχεία.
- Αποστειρώνει το νερό από τυχόν μικρόβια και μικροοργανισμούς που περιέχονται σε αυτό.

Απαιτούμενες συνθήκες λειτουργίας και εγκατάστασης

- Σωλήνα σύνδεσης ½" βιδωτό
- Πίεση ακατέργαστου νερού 3 ÷ 6 bar
- Θερμοκρασία ακατέργαστου νερού 7 – 35oC
- Αλατότητα ακατέργαστου νερού μέχρι 2.000 ppm
- Ελεύθερη αποχέτευση
- Πρίζα σούκο 220 Volt

Αναλώσιμα

- Φύσιγγες συστήματος κάθε 4 μήνες
- Λυχνία U.V. κάθε χρόνο
- Μεμβράνη ώσμωσης κάθε δύο χρόνια

Η αλλαγή γίνεται από το χρήστη με οδηγίες που συνοδεύουν την συσκευή.

Service

Η εταιρεία μας υποστηρίζει τον πελάτη και προβαίνει σε επισκευή αν χρειαστεί με εξειδικευμένο συνεργείο SERVICE που διαθέτει ή μέσω των Αντιπροσώπων μας

T6-2/A.5

Τατοΐου 62, Αχαρναί (Μενίδι) 136 77, Αθήνα
210 2581 583 210 2533 989 info@temak.gr